

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ HYDRAULICKÉ VÁLCE

HYTECH CR spol. s r.o.

hydraulické technologie

HYTECH CR spol. s r.o
Palhanecká 18
Opava - Jaktář
747 07
CZECH REPUBLIC

Email: info@hytech.cz
Tel: +420 553 611 559
Web: www.hytech.cz

Č. POPTÁVKY:

FIRMA:

OSOBA:

ADRESA FIRMY:

TELEFON:

EMAIL:

PARAMETRY HYDRAULICKÉHO VÁLCE

Typ hydraulického válce:

Jednočinný Dvojjčinný Plunžr
 Teleskopický počet stupňů.....

Rozměry válce:

Průměr pístu:mm
 Průměr pístnice:mm
 Zdvih :mm

Provozní tlak:bar

Provozní teplota:

Standard: -20 - + 80°C jiná: -.....- +.....°C

Použití válce:

Počet cyklů za 8 hod
 Použití na stroji

Max rychlost pohybu :

Standard: 0,5 m/s jiná:.....m/s

Pístnice:

Jednostranná Oboustranná

Materiál pístnice:

Standard: - 20MnV6
 Další: - 42CrMo4
 - 42CrMo4 + indukčně kalená

Povrchová ochrana pístnice:

Standard: - chromová vrstva 20 - 25 μm
 Jiná: - vrstva Nikrom
 -

Tlumení:

Ano Regulovatelné
 U dna U víka
 Ne

Pracovní kapalina:

Minerální olej Jiná

Pracovní poloha:

Vodorovná Svislá Libovolná

Poloha vstupů:

V rovině kývání Kolmo k rovině kývání

Rozměr vstupů:

G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 1"

M 10x1 M 12x1,5 M 16x1,5

M 22x1,5 M 27x2

Příruba dle ISO 6162 Příruba dle ISO 6164

Uchycení válce:

Uchycení na pístnici:

Oko svařované Oko šroubované
 Kloubové ložisko naklápěcí Pevné uložení
 Průměr čepu oka:mm

Příruba svařovaná Příruba šroubovaná
 Rozměry příruby:mm

Uchycení na dně:

Oko svařované Oko šroubované
 Kloubové ložisko naklápěcí Pevné uložení
 Průměr čepu oka:mm

Příruba svařovaná Příruba šroubovaná
 Rozměry příruby:mm

Uchycení jiné:

.....

Příslušenství:Pádový ventil vestavný Hydraulický zámek vestavný Jednostranný Oboustranný Lineární snímač polohy válce vestavný Lineární snímač polohy válce na plášti Indukční snímač krajních poloh válce Odvědušnění Zdvojené pístnicové těsnění Větší radiální únosnost

Jiné:.....

.....

Nátěr:Základní antikoroční Vrchní email